

# 高温・高圧用ロータリーバルブ

(PAT No.4909426)



<仕様一例>

処理能力 110m<sup>3</sup>/h

重量 10,500kg

設計圧力 3.97MPa

主要部材質 SCPH32/SUS316L

設計温度 450℃

長年にわたる粉体装置製造の経験と実績の集大成として、高温高圧対応の軸封装置を開発し特許を取得致しました。この軸封装置を備えたロータリーバルブは、国内3ヶ所すべてのIGCC(石炭ガス化複合発電)に採用されています。

なお、本軸封装置はロータリーバルブ以外にも応用が可能です。

軸封トラブルでお困りではありませんか？ぜひご相談ください。



株式会社 片桐鉄工所

〒950-0134 新潟県新潟市江南区曙町 3-11-35

TEL 025-382-3120

FAX 025-382-3990

URL: <http://www.katagiri-tekkou.co.jp>

E-mail: [n.katagiri@katagiri-tekkou.co.jp](mailto:n.katagiri@katagiri-tekkou.co.jp)

KATAGIRI IRON FACTORY CORP.

3-11-35 Akebonocho, Kounan-ku, Niigata

950-0134 Japan

TEL: +81-25-382-3120/FAX: +81-25-382-3990

URL: <http://www.katagiri-tekkou.co.jp>

E-mail: [n.katagiri@katagiri-tekkou.co.jp](mailto:n.katagiri@katagiri-tekkou.co.jp)